



- Legenda:
- dopravná značka
 - park, okrasná zahrada (zelen)
 - jednotlivý strom
 - budova murovaná, ...
 - vodomerná sachtá
 - vstupná sachtá pozd.vedenia voda
 - hydrant podzemný
 - vodovodné supatko
 - regulator sietov (plyn)
 - plynovodné supatko
 - vetracia sachtá na kanalizácii
 - vpusť
 - NN priska
 - rozhlas
 - chodník
 - komunikácia (cesta)
 - krížik hektometrickej siete (25m)
 - ochranná tyč (OS)
 - brana dvojkridlova
 - brana jednokridlova lava
 - brana jednokridlova prava
 - lampa
 - stĺp drevený
 - stĺp betonový
 - stĺp kovový
 - zrkadlo

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :
 NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DZ JE NA MEST. KOMUNIKÁCIÍ NORMALNEHO FORMÁTU !

- II7a - ZASTÁVKA AUTOBUSU - 2ks
 - IP8 Spomalovací prah - 2ks
 - B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť - 30 km/h - 4ks
 - IP6 - PRIECHOD PRE CHODCOV - 2ks
/ zväčšený formát so žltým rámom /
 - IP13c Parkovisko - parkov. miesta s pozdĺžnym státím - 3ks
 - C 6b - Príkazný smer jazdy obchádzania vľavo - 3ks
- | | |
|-------------------|------|
| POČET ZVISLÝCH DZ | 16ks |
| POČET STĹPIKOV 3m | 15ks |
- IP8 - exist. ZDZ

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:

- V1a Pozdĺžna súvislá čiara - 20m
- V2b Pozdĺžna prerušovaná čiara - 255m
- V10c Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím - 100m
- V11a Zastávka autobusu - 56m
- V6a Priechod pre chodcov - 25m2
- V13 Šikmé rovnobežné čiary - 21m2

UPOZORNENIE :
 PRED OSADENÍM ZDZ a ZRIAD. SP. PLOCH ŽIADAM, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VÝTÝČENIE TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI, PRÍPADNE ABY SA ZAISTIL U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ.

LEGENDA:

- UPRAVOVANÝ ÚSEK
- SPEVNENÁ PEŠIA PLOCHA nová - 32,0m2
- OSTROVČEK Z KAMENIVA - 45,0m2
/ vyvýšený nad vozovku 10 cm /
- SPOVALOVACÍ PRAH /RETARDER/ - dl 8m

DOPLNKOVÉ VAROVNÉ a SIGNÁLNE PÁSY

- 1 - VAROVNÝ PÁS Z 8b
Je navrhovaný v miestach prechodov pre chodcov na rozhranie chodníka a vozovky. Varovný pás má v týchto miestach šírku min. 400 mm.
- 2 - SIGNÁLNY PÁS - Z8c
Je navrhovaný v miestach pred autobusovými zastávkami, pred prechodmi pre chodcov, v miestach pred prechodmi cez vozidlá komunikáciu bez značenia prechodu pre chodcov. Signálny pás má v týchto miestach šírku min. 800 mm.
- DLAŽBA PRE NEVIDIACICH S VÝSTUPKAMI - 5,0m2
- DLAŽBA PRE NEVIDIACICH S DRÁŽKAMI - 0,8m2
- MO - MOBILNÝ VYVÝŠENÝ OBRUBNÍK PREFABRIKOVANÝ - CZ 09 /580x160x158mm/ - 47,0m/ 81ks
- osadený na exist. kryt kolovou / skrutka so šesťhr. hlavou 8x280mm + nilonová hmoždina 12 x 220mm/
- ZO - ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK BETÓNOVÝ - 27,0m
/osadený do bet. lôžka s boč. bet. oporou bez prevýšenia/

* DOPRAVNÉ ZNAČENIE ZÁUJMOVÉJ OBLASTI SA UPRAVÍ DO NAVRHOVANEJ ZOSTAVY. JESTVUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČKY SA ODSTRÁŇA (AK NIE SÚ V SÚLADE S NÁVRHOM) A NAHRADIA SA NOVÝMI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI .

ŠTÚDIA
MICHALOVCE - UPOKOJENIE DOPRAVY
NA ul. T. J. MOUSSONA

INVESTOR : MESTO MICHALOVCE, NÁM. OSLOBODITEĽOV 30, 07101 MICHALOVCE
C1- SITUÁCIA M 1:500 12 / 2016 D. DANKANINOVÁ

